

## **SCHEDA TECNICA**



Data emissione lug-19

Rev. 01

PRODOTTO BARILATRICE

CODICE 414 001 450 - 414 001 451 - 414 001 452

Barilatrice per fusti con azione miscelatrice a rotazione diagonale.



## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

La barilatrice possiede un sistema di inclinazione elettrico per il sollevamento del fusto dalla posizione verticale a quella di rotazione.


La barilatrice può essere settata per ruotare i fusti da pochi secondi fino a 16 ore. È possibile inoltre impostare la velocità da 4 fino a 16 giri al minuto.

CODICE	DESCRIZIONE	ROTAZIONE DIAGONALE (GIRI/MIN)
414 001 450*	Barilatrice per fusti con azione miscelatrice a rotazione diagonale 2 HP - Monofase - 220 V -50 Hz	4 - 16
414 001 451*	Barilatrice per fusti con azione miscelatrice a rotazione diagonale 2 HP - Trifase - 400 V-50 Hz	4 - 16
414 001 452	Barilatrice per fusti con azione miscelatrice a rotazione diagonale - Pneumatico	5 – 20 Variabile a seconda del flusso e della pressione dell'aria

<sup>\*</sup> Modelli forniti di recinzione ed interblocco di sicurezza.

## Caratteristiche tecniche:

- Facilità di carico a livello del pavimento
- Timer di rotazione fino a 16 ore
- Azione miscelatrice senza bisogno di aprire il fusto
- Possibilità di ruotare fusti di acciaio, plastica o cartone
  - o Altezza fusto compatibile da 74 a 94 cm
  - $\circ$  Diametro fusto compatibile Ø 46 cm a 60 cm
- Portata 363 kg a fusto pieno
- Portata fusto riempito per metà: 181 kg
- Prevenzione da pericoli, riduce l'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose, evita la continua pulizia dei miscelatori/agitatori.
- Elimina i sedimenti sul fondo dei fusti
- Omogeneità della miscelazione e del prodotto finale





Garanzia: 2 anni

Video dimostrativo link



## AIRBANK srl