

PRODOTTO **GRAFFLESS KEEP CLEAN**
CODICE 408 002 806 – 408 002 807



KEEP CLEAN
GRAFFLESS®
BARRIERA ANTIGRAFFITI

GRAFFLESS KEEP CLEAN è una barriera protettiva antigraffiti da applicare sulle superfici per proteggerle da scritte eseguite con bombolette di vernice spray.

GRAFFLESS KEEP CLEAN è pronto all'uso e si applica con pennello, rullo o con irroratori tipo airless. La superficie da trattare deve essere pulita e ben asciutta prima del trattamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Dati Tecnici

- Consistenza: Liquido
- Colore: Beige
- pH: 9 – 10.5
- Infiammabilità: No
- Conservazione: 12 mesi negli imballi originali
- Massa volumica (densità): 0.98 gr/cm³
- Solubilità: Emulsionabile in acqua
- Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C
- Tempo di asciugatura: 20 minuti a +20°C
- Consumo: 50 – 150 gr/m² (in funzione della porosità/rugosità del materiale)



UTILIZZO

- Pietre naturali di ogni tipo;
- Mattoni faccia a vista;
- Calcestruzzo;
- Blocchetti in cemento;
- Intonaci decorati (resistenti ai lavaggi con acqua in pressione a caldo);
- Graniti;
- Marmo;

MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Applicare il prodotto con idonei pennelli, rulli o irroratori tipo airless sino a rifiuto.
- II. Generalmente è sufficiente una singola applicazione per ottenere un buon risultato, ma nel caso necessiti una seconda applicazione attendere almeno 30 giorni dalla prima applicazione.

Dosaggio

Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità del substrato. Generalmente si utilizzano da 50 a 150 gr/m².

Rimozione dei graffiti

Per la rimozione dei graffiti è necessario pulire la superficie con un'idro-pulitrice a bassa pressione utilizzando acqua calda a circa 80°C.

Dopo la rimozione dei graffiti è necessario ripristinare la protezione applicando nuovamente *GRAFFLESS KEEP CLEAN*.

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

NOTA

Verificare eventuali variazioni cromatiche seguendo un'applicazione sperimentale su superfici di prova.

Assicurarsi che i supporti siano puliti, asciutti e compatti capaci inoltre di resistere alla pressione dell'idro-pulitrice ed agli sbalzi termici causati dall'acqua calda di lavaggio.



CONSERVAZIONE

Il prodotto va conservato in recipienti originali, sigillati, in ambienti freschi, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Evitare il contatto con ossidanti, acidi forti e Sali in genere. In queste condizioni il prodotto è stabile per 12 mesi.

Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337