

<b>Prodotto</b>	Cestello per la movimentazione di n.12 bombole da 50 L
<b>Codice</b>	414 004 816
<b>Descrizione</b>	<p>Cestello realizzato in robusta struttura metallica zincata a caldo per il trasporto e la movimentazione in sicurezza delle bombole.</p> <p>La movimentazione può avvenire con carrello elevatore a forche o per mezzo di gru.</p> <p>Il cestello infatti è dotato di due occhielli di ancoraggio. Una staffa di fissaggio e protezione consente di bloccare le bombole e di evitarne la caduta durante il trasporto.</p>
<b>Immagine prodotto</b>	
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso a vuoto 124 Kg</li> <li>• Portata 840 Kg</li> <li>• Capacità di stoccaggio e movimentazione: 4 bombole da 50 litri cad.</li> <li>• Diametro massimo di ogni bombola 230 mm</li> <li>• Zincatura a caldo</li> <li>• Staffa di fissaggio e protezione che consente il bloccaggio delle bombole durante il trasporto</li> <li>• Dispositivo di chiusura automatica per evitare l'apertura accidentale delle staffe di sicurezza</li> <li>• Movimentabile con gru tramite appositi ganci di sollevamento</li> <li>• Movimentabile con carrello elevatore</li> <li>• Rampa ribaltabile</li> </ul>
<b>Materiale</b>	S235JR – UNI EN 10027-1
<b>Dimensioni</b>	1030 x 805 x 1225 mmm
<b>Norme di utilizzo</b>	Il possessore deve utilizzare i pallet con la dovuta diligenza, provvedendo all'ordinaria manutenzione e ad un controllo periodico dell'integrità e planarità di ogni singola unità.