

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>                                          | <u>ARMADIO COMBINATO PER CHIMICI, ACIDI, BASI E INFIAMMABILI A 2 ANTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Codice</b>                                            | 410 002 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Foto prodotto</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>                                       | Armadio di sicurezza a 2 ante filtrato e aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili certificato secondo le norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122, PPP52125 A. Presenta marchio CE e certificato TÜV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiale</b>                                         | Acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Struttura</b>                                         | Struttura esterna monolitica completamente saldata. Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vano superiore per prodotti chimici, acidi e basi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ripiani regolabili in altezza e vasca di fondo con griglia forata in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido per comparto. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti.</li> <li>• Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 7 litri cad. Portata del ripiano kg. 40/100 cad. Capacità di raccolta della vasca di fondo ca. 13 litri.</li> <li>• Apertura porte a 180° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.</li> <li>• Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.</li> <li>• Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione.</li> <li>• Nuovo dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante.</li> <li>• Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.</li> </ul> |

**AIRBANK srl**

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentazione: Volt 220/230.</li> <li>Assorbimento: 65W.</li> <li>Fusibili 5x20 F da 500 µA.</li> <li>Lampada di accensione impianto aspirazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| <b>Vano inferiore per prodotti liquidi e solidi infiammabili</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1.</li> <li>Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico.</li> <li>Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.</li> <li>Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.</li> <li>Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi".</li> <li>Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.</li> <li>Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm.</li> <li>Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 9 litri. Portata del ripiano kg. 80.</li> <li>Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.</li> <li>Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte.</li> </ul> |                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensioni</b>                                                | <b>Codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>410 002 331</b>                                                                                                                                               |
|                                                                  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Armadio combinato per prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili a 2 ante classe di resistenza al fuoco 90 min                             |
|                                                                  | <b>Dimensioni esterne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1100 x 510 x h 1670 mm                                                                                                                                           |
|                                                                  | <b>Dimensioni interne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vano per chimici, acidi e basi: 490+490 x 465 x h 1020 mm</li> <li>Vano per infiammabili: 935 x 395 x h 445 mm</li> </ul> |
|                                                                  | <b>Ripiani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | <b>Peso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 Kg                                                                                                                                                           |
|                                                                  | <b>Volume interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465 + 164 L                                                                                                                                                      |
| <b>Accessori compresi</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano superiore, e infiammabili e divieto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

**AIRBANK srl**

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)</li><li>• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.</li><li>• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.</li></ul> |
| <b>Elenco componenti</b> | Nr. 1 armadio di sicurezza a 1 anta aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili con classe di resistenza al fuoco 90 min                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Avvertenze</b>        | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Note</b>              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |