

Prodotto	<u>ARMADIO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER ACIDI , CHIMICI E BASI CON ELETTROASPIRATORE</u>	
Codice	410 002 698	
Foto prodotto		
Descrizione	Armadio ad un'anta a vetro progettato per lo stoccaggio di acidi, chimici e basi dotato di elettroaspiratore. Realizzato in conformità alle norme EN 61010-1, EN 14727:2006, EN 61010-1:2010, PPP52125 A:2011.	
Materiale	Acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm	
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata	
Struttura interna	- 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. - Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 7 litri. Portata del ripiano kg. 40/100. - Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 14 litri.	
Dimensioni	Codice	410 002 698
	Descrizione	Armadio per acidi, chimici e basi con 1 anta a vetro
	Dimensioni esterne	600 x 500 x h 1998 mm
	Dimensioni interne	530 x 450 x h 1500 mm
	Ripiani	3
	Peso	95 Kg
	Volume interno	357 Lt

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Ventilazione	Elettroaspiratore IMQ IPX4, conforme alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366, realizzato in polimero di classe V0 che garantisce il più elevato grado di autoestinguenza - Assorbimento: 65 W - Alimentazione: 220 / 230 V - Fusibili: 5x20 F da 500 µA
Sicurezza	- Porta vetrata con vetro anti-sfondamento. - Apertura porta fino a 180° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare - Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile - Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi
Accessori compresi	- Zoccolo pallettizzato certificato per agevolare lo spostamento. - Filtro a carbone attivo granulare Carbox®, dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante. - Lampada di accensione impianto aspirazione. - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici. - Morsetto di messa a terra. - Piedini regolabili.
Elenco componenti	Nr. 1 Armadio di sicurezza per acidi, chimici e basi con elettroaspiratore con un'anta a vetro
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	Il seguente prodotto è certificato TUV e presenta il marchio CE