

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Prodotto</b>          | <u>ARMADIO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER PER LO STOCCAGGIO DI 90 L DI ACIDI , CHIMICI E BASI CON SCOMPARTI SEPARATI</u>   |  |
| <b>Codice</b>            | 410 000 578  |  |
| <b>Foto prodotto</b>     |   |  |
| <b>Descrizione</b>       | Armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di prodotti chimici, acidi, basi in conformità alle norme EN 61010-1, EN 16121, EN 16122, PPP52125 A. Presenta marchio CE e certificato TÜV.   |  |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm  |  |
| <b>Struttura</b>         | Struttura esterna monolitica completamente saldata   |  |
| <b>Struttura interna</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 scomparti separati, uno per acidi ed uno per basi.</li> <li>• <b>Scomparto per ACIDI:</b> con 2 ripiani in acciaio verniciato antiacido, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a ca. 8 litri. Portata ripiano kg. 40/100.</li> <li>• <b>Scomparto per BASI:</b> con 2 ripiani in acciaio inox, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a ca. 8 litri. Portata del ripiano kg. 40/100</li> </ul> |  |
| <b>Dimensioni</b>        | <b>Codice</b>  | <b>410 000 578</b>                                       |
|                          | <b>Descrizione</b>   | Armadio per acidi, chimici e basi con scomparti separati |
|                          | <b>Dimensioni esterne</b>  | 600 x 500 x h 1998 mm                                    |
|                          | <b>Dimensioni interne</b>  | 520 x 440 x h 765+726 mm                                 |
|                          | <b>Ripiani</b>   | 2 + 2  |
|                          | <b>Peso</b>  | 100 kg   |
|                          | <b>Volume interno</b>  | 341 L  |

**AIRBANK srl**

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ventilazione</b>       | <p>Elettroaspiratore IMQ IPX4, conforme alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366, realizzato in polimero di classe V0 che garantisce il più elevato grado di autoestinguenza</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Assorbimento: 65 W</li><li>- Alimentazione: 220 / 230 V</li><li>- Fusibili: 5x20 F da 500 µA</li></ul>  |
| <b>Sicurezza</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Apertura porta fino a 180° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.</li><li>- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)</li><li>- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi</li></ul>  |
| <b>Accessori compresi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zoccolo pallettizzato certificato per agevolare lo spostamento.</li><li>- Filtro a carbone attivo granulare Carbox®, dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante.</li><li>- Lampada di accensione impianto aspirazione.</li><li>- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici.</li><li>- Morsetto di messa a terra.</li><li>- Piedini regolabili.</li></ul> |
| <b>Elenco componenti</b>  | Nr. 1 Armadio di sicurezza per acidi, chimici e basi con elettroaspiratore con scomparti separati  |
| <b>Avvertenze</b>         | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica   |
| <b>Note</b>               | /  |