

Prodotto	<u>ARMADIO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER PRODOTTI INFIAMMABILI A DUE ANTE CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MIN</u>	
Codice	410 000 581	
Foto prodotto		
Descrizione	Armadio di sicurezza a due ante certificato per prodotti infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122. Presenta marchio CE e certificato TÜV.	
Materiale	Acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm.	
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.	
Struttura interna	• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. • 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. • Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 13 litri. Portata del ripiano kg. 80. • Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 40 litri. • Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo.	
Dimensioni	Codice	410 000 581
	Descrizione	Armadio per infiammabili a due ante (classe di resistenza al fuoco 90 min)
	Dimensioni esterne	1180 x 640 mm

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<table> <tr> <td>Altezza (minima estensione dei piedi)</td><td>1950 mm</td></tr> <tr> <td>Altezza (massima estensione dei piedi)</td><td>1985 mm</td></tr> <tr> <td>Dimensioni interne</td><td>1019 x 477 x h 1685 mm</td></tr> <tr> <td>Ripiani</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>490 Kg</td></tr> <tr> <td>Volume interno</td><td>820 Lt</td></tr> </table>	Altezza (minima estensione dei piedi)	1950 mm	Altezza (massima estensione dei piedi)	1985 mm	Dimensioni interne	1019 x 477 x h 1685 mm	Ripiani	3	Peso	490 Kg	Volume interno	820 Lt
Altezza (minima estensione dei piedi)	1950 mm												
Altezza (massima estensione dei piedi)	1985 mm												
Dimensioni interne	1019 x 477 x h 1685 mm												
Ripiani	3												
Peso	490 Kg												
Volume interno	820 Lt												
Ventilazione	- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100 \text{ mm}$.												
Sicurezza	- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura. - Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50°C. Non elettrico. - Guarnizione termoespandente $8 + 6 \text{ cm}$ (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. - Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi". - Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. - Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte. - Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)												
Accessori compresi	- Zoccolo pallettizzato certificato per agevolare lo spostamento. - EASY GOING® Sistema per la facile movimentazione dell'armadio su ruote/rulli, per brevi spostamenti. - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.												
Elenco componenti	Nr. 1 armadio di sicurezza per prodotti infiammabili a due ante certificato con classe di resistenza al fuoco 90 min												
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica												
Note	/												