

Prodotto	<u>ARMADIETTO PER PRODOTTI INFIAMMABILI A DOPPIA ANTA</u>	
Codice	410 000 593	
Foto prodotto		
Descrizione	Armadietto di sicurezza a doppia anta per prodotti infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122 con resistenza al fuoco 90 min. Presenta marchio CE e certificato TÜV.	
Materiale	Acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.	
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.	
Struttura interna	• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. • Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 5 litri, portata ripiano kg. 80	
Dimensioni	Codice	410 000 593
	Descrizione	Armadietto per infiammabili a due ante con classe di resistenza al fuoco 90 min
	Dimensioni esterne	1100 x 510 x h 600 mm
	Dimensioni interne	936 x 355x h 440 mm
	Ripiani	1
	Peso	175 Kg
	Volume interno	146 Lt

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Ventilazione	- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100 \text{ mm}$.
Sicurezza	- Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura - Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock ®" che mantiene chiuse le porte in caso in caso di incendio. - Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta - Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile
Accessori compresi	- Guarnizione termoespandente $8 + 6 \text{ cm}$ (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. - Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi" - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio
Elenco componenti	Nr. 1 armadietto di sicurezza per infiammabili a due ante con resistenza al fuoco classe 90 min
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	/