

Prodotto	<u>ARMADIO PER 2 BOMBOLE DI GAS COMPRESSE DA 50 L CERTIFICATO PER INTERNO CON RESISTENZA AL FUOCO 30 MIN (G30)</u>	
Codice	410 000 607	
Foto prodotto e disegno con misure		
Descrizione	Armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 2 bombole gas compressi da 50 litri certificato secondo le norme EN 14470-2, EN 16121, EN 16122. Presenta marchio CE e certificato TÜV.	
Materiale	Acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.	
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.	
Struttura interna	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. • Predisposizione per il passaggio di impianti gas. • Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. • 2 staffe per l'ancoraggio delle bombole 	
Dimensioni	Codice	410 000 607
	Descrizione	Armadio per 2 bombole di gas compressi da 50 L certificato per interno con resistenza al fuoco di 30 min (G30)
	Dimensioni esterne	700 x 600 x h 2000 mm
	Dimensioni interne	445/403 x 548 x h 1787 mm
	Peso	215 kg
	Volume interno	435 L

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Ventilazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100 \text{ mm}$.
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura porta a battente - Cerniere antiscintilla ad apertura totale. - Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro
Accessori compresi	<ul style="list-style-type: none"> - Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. - Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi" - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. - 4 piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio - Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole nell'armadio.
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione per il passaggio di impianti gas. • Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe gas
Elenco componenti	Nr. 1 armadio per 2 bombole di gas compressi da 50 L certificato per interno con resistenza al fuoco di 30 min (G30)
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	/