

Prodotto	<u>SBARRAMENTI DI CONTENIMENTO GONFIABILI IN POLIETILENE</u>								
Codice	406 002 297 - 406 002 298 - 406 002 299								
Foto prodotto	 								
Descrizione	Gli sbarramenti gonfiabili in polietilene si presentano come un'ottima soluzione per contenere sversamenti di sostanze pericolose, acque e fanghi in ambienti di lavoro e in caso di alluvioni. Per l'utilizzo è sufficiente riempire con acqua la barriera utilizzando il dispositivo (posto su un lato della barriera) che ne permette il riempimento delle due camere contemporaneamente. Una volta riempita, la barriera, raggiungerà un'altezza massima di 35 cm. • Sezione ad Y per il riempimento contemporaneo dei due tubolari; • Corsore a "C"; • Dotato di contenitore in alluminio per il trasporto.								
Caratteristiche del prodotto	<table> <thead> <tr> <th>CODICE</th><th>Dimensioni modulo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>406 002 297</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>406 002 298</td><td>8 m</td></tr> <tr> <td>406 002 299</td><td>16 M</td></tr> </tbody> </table>	CODICE	Dimensioni modulo	406 002 297	4 m	406 002 298	8 m	406 002 299	16 M
CODICE	Dimensioni modulo								
406 002 297	4 m								
406 002 298	8 m								
406 002 299	16 M								

Componenti e materiali	COMPONENTE	Q.TÀ	MATERIALE	DIMENSIONI	PESO
	Doppio tubo - colore bianco - stampato - ø: 40 cm & 20 cm	1	Polietilene (spessore 220 µ)	Larghezza a terra: 1000 mm	52 Kg
	Morsetti	2	Polietilene	1000 x 250 mm	12 Kg
	Attacchi	4	Alluminio	2" C-Storz	-
	Attacchi ciechi	4	Alluminio	-	-
	Bobina di srotolamento con componente laterale removibile per cambio tubo	1	Metallo - Colore rosso	Ø: 440 mm Lunghezza: 1120 mm	18 Kg
	Pellicola protettiva con banda di Velcro	1	PVC e tela	1125 x 1075 mm	0.8 Kg
	Borsa per trasporto e stoccaggio	1	PVC	750 x 570 x 430 mm	1.5 Kg
	Materiale sigillante	1	Polimero	-	10 Kg
	Doppio tubo di pratica per applicazione materiali di ricambio	1	Polietilene	30 m	10 Kg
<u>Caratteristiche Polietilene</u> • Spessore: 200µ (DIN 53 370); • Colore: Bianco - Rosso; • Elevata resistenza agli urti (ASTMD 1706-67); • Può essere stoccato anche per lunghi periodi (DIN 53 497); • Elevata resistenza alla lacerazione (DIN 53 455); • Elasticità in conformità a DIN 53 445 anche a basse temperature; • Elevata resistenza ad agenti chimici; • Elevata resistenza ai raggi U.V.; • Trattamento antistatico.					
Note	-				