

<b>Prodotto</b>	<u>ARMADI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO</u>																																		
<b>Codice</b>	410 002 812 - 410 002 813 - 410 002 814 410 002 815 - 410 002 816																																		
<b>Foto prodotto/disegno tecnico</b>																																			
<b>Descrizione</b>	Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio dei dispositivi di emergenza quali estintori, tute, caschi, ecc. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.																																		
<b>Materiale</b>	Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta presso-piegata a freddo con struttura monoblocco. Colore RAL 3000.																																		
<b>Dimensioni</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>DIMENSIONI LxPxH (mm)</th> <th>DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>RIPIANI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410 002 812</td> <td>370 x 275 x (h) 545</td> <td>315 x 255 x (h) 490</td> <td>1 anta frangibile e 4 ganci appendi-tutto</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>410 002 813</td> <td>530 x 500 x (h) 2000</td> <td>450 x 480 x (h) 1845</td> <td>1 anta cieca</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>410 002 814</td> <td>1000 x 500 x (h) 2000</td> <td>920 x 480 x (h) 1845</td> <td>2 ante frangibili</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>410 002 815</td> <td>1000 x 500 x (h) 2000</td> <td>920 x 480 x (h) 1845</td> <td>2 ante frangibili, 1 tramezza, 1 asta porta-grucce e 2 ganci per asciugamano</td> <td>1 + 2</td> </tr> <tr> <td>410 002 816</td> <td>1000 x 500 x (h) 2000</td> <td>920 x 480 x (h) 1845</td> <td>2 ante cieche</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>					CODICE	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	RIPIANI	410 002 812	370 x 275 x (h) 545	315 x 255 x (h) 490	1 anta frangibile e 4 ganci appendi-tutto	-	410 002 813	530 x 500 x (h) 2000	450 x 480 x (h) 1845	1 anta cieca	4	410 002 814	1000 x 500 x (h) 2000	920 x 480 x (h) 1845	2 ante frangibili	4	410 002 815	1000 x 500 x (h) 2000	920 x 480 x (h) 1845	2 ante frangibili, 1 tramezza, 1 asta porta-grucce e 2 ganci per asciugamano	1 + 2	410 002 816	1000 x 500 x (h) 2000	920 x 480 x (h) 1845	2 ante cieche	4
CODICE	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	RIPIANI																															
410 002 812	370 x 275 x (h) 545	315 x 255 x (h) 490	1 anta frangibile e 4 ganci appendi-tutto	-																															
410 002 813	530 x 500 x (h) 2000	450 x 480 x (h) 1845	1 anta cieca	4																															
410 002 814	1000 x 500 x (h) 2000	920 x 480 x (h) 1845	2 ante frangibili	4																															
410 002 815	1000 x 500 x (h) 2000	920 x 480 x (h) 1845	2 ante frangibili, 1 tramezza, 1 asta porta-grucce e 2 ganci per asciugamano	1 + 2																															
410 002 816	1000 x 500 x (h) 2000	920 x 480 x (h) 1845	2 ante cieche	4																															
<b>Caratteristiche</b>	<p>Tutti gli articoli sono dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una o due ante battenti rinforzate (frangibili o cieche) con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e maniglia;</li> <li>• Due o quattro piani interni verniciati corredate di 2 ganci e regolabili con passo 50mm;</li> </ul>																																		

**AIRBANK srl**

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/08;</li></ul> <p>La verniciatura di tutte le componenti degli armadi viene eseguita con polveri epossidiche anticorrosive previo trattamento di fosfosgrassaggio e fissata tramite successiva asciugatura in forno a 180°, per 60 micron di spessore.</p>
<b>Elenco componenti</b>	Nr. 1 armadio per DPI e antincendio
<b>Montaggio e modalità di utilizzo</b>	-
<b>Manutenzione</b>	-
<b>Avvertenze</b>	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
<b>Note</b>	-