

Prodotto	DEPOSITO IN LAMIERA ZINCATA GRECATA PER BOMBOLE A GAS										
Codice	411 000 765 – 411 000 768										
Foto prodotto	 <p style="text-align: center;">411 000 765</p>	 <p style="text-align: center;">411 000 768</p>									
Descrizione	<p>Deposito per lo stoccaggio di bombole a gas tecnici. Adatti allo stoccaggio di bombole singole o su pallet, con ventilazione naturale e chiusura di sicurezza delle porte antintrusione.</p> <p>I depositi per bombole AIRBANK permettono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non immagazzinare in uno stesso luogo recipienti contenenti gas tra loro gas incompatibili; - proteggere le bombole da oggetti che possono provocare tagli od abrasioni sulla superficie del metallo. 										
Caratteristiche tecniche	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Codice</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Descrizione</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Dimensioni mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">411 000 765</td> <td>Deposito in acciaio zincato per bombole a gas senza basamento con porte a battente</td> <td style="text-align: center;">3280 x 1570 x h 2350 mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">411 000 768</td> <td>Deposito in acciaio zincato per bombole a gas con basamento in acciaio e rampa con porte scorrevoli</td> <td style="text-align: center;">3100 x 1700 x h 2270 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>I depositi rispettano le linee guida per i depositi bombole in ottemperanza al D.lgs 81/08.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3. 		Codice	Descrizione	Dimensioni mm	411 000 765	Deposito in acciaio zincato per bombole a gas senza basamento con porte a battente	3280 x 1570 x h 2350 mm	411 000 768	Deposito in acciaio zincato per bombole a gas con basamento in acciaio e rampa con porte scorrevoli	3100 x 1700 x h 2270 mm
Codice	Descrizione	Dimensioni mm									
411 000 765	Deposito in acciaio zincato per bombole a gas senza basamento con porte a battente	3280 x 1570 x h 2350 mm									
411 000 768	Deposito in acciaio zincato per bombole a gas con basamento in acciaio e rampa con porte scorrevoli	3100 x 1700 x h 2270 mm									

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001:15. • Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN ISO 9606-1:2013. • Qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012. • Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006.
Caratteristiche tecniche cod. 411 000 765	<ul style="list-style-type: none"> • Sollevamento dall'alto; • N. 3 pareti in acciaio al carbonio zincato e grecato; • N. 1 cancello, con chiusura con lucchetto, in tubolare e rete elettrosaldata maglia 40x40, filo $\varnothing=4$ mm – tutto zincato a caldo; • Copertura piana in acciaio al carbonio zincato e grecato; • Senza basamento.
Caratteristiche tecniche cod. 411 000 768	<ul style="list-style-type: none"> • Sollevamento con carrello elevatore mediante passaggio forche (interasse mm 1000); • Pavimento con struttura in tubolare zincato con base di appoggio in lamiera striata zincata; • N. 3 pareti in acciaio al carbonio zincato e grecato; • N. 1 cancello a due ante scorrevoli in tubolare e rete elettrosaldata maglia 40x40, filo $\varnothing=4$ mm – tutto zincato a caldo; • N. 1 divisorio centrale verticale (non tamponato); • Copertura piana in acciaio al carbonio zincato e grecato con grondaia; • Rampa di accesso in lamiera striata zincata.
Montaggio, modalità di utilizzo e manutenzione	<p>-</p>
Avvertenze	<p>Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica</p>
Note	<p>Su richiesta è possibile fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pavimento in lamiera striata completo di passaggio forche per cod. 411 000 765 e rampa di accesso zincata a caldo. • Verniciatura completa interna ed esterna. • Divisorio verticale interno (SOLO PER depositi con basamento).