

Prodotto	<u>BARILE IN ACCIAIO INOX OMOLOGATO DA 1L, 2L, 5L</u>																																						
Codice	412 000 820 – 821 - 822																																						
Foto prodotto																																							
Descrizione	Contenitori di sicurezza in acciaio INOX conformi alle norme BAM*, ADR, RID, IMDG, ICAO-TI per il trasporto in sicurezza di materiali pericolosi via terra, mare, aria e ferrovia. Dotati di tappo a vite e guarnizioni in teflon. Dotato di rompifiamma rimovibile nel bocchettone di riempimento. <i>*disponibile su richiesta</i>																																						
Caratteristiche tecniche	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>412 000 820</th> <th>412 000 821</th> <th>412 000 822</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volume</td> <td>1 L</td> <td>2 L</td> <td>5 L</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni (mm)</td> <td>Ø 111 (con anello) x h235</td> <td>Ø 131 (con anello) x h295</td> <td>Ø 165 (con anello) x h400</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0,656 Kg</td> <td>0,756 Kg</td> <td>1,158 Kg</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>0.6 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filettatura</td> <td>1¼"</td> <td>1¼"</td> <td>1¼"</td> </tr> <tr> <td>Superficie</td> <td>Non lucida</td> <td>Non lucida</td> <td>Non lucida</td> </tr> <tr> <td>Materiale guarnizione</td> <td>PTFE</td> <td>PTFE</td> <td>PTFE</td> </tr> <tr> <td>Omologa UN</td> <td>1A1/X2.0/400/...</td> <td>1A1/X2.0/400/...</td> <td>1A1/X2.0/400/...</td> </tr> </tbody> </table>				412 000 820	412 000 821	412 000 822	Volume	1 L	2 L	5 L	Dimensioni (mm)	Ø 111 (con anello) x h235	Ø 131 (con anello) x h295	Ø 165 (con anello) x h400	Peso	0,656 Kg	0,756 Kg	1,158 Kg	Spessore	0.6 mm			Filettatura	1¼"	1¼"	1¼"	Superficie	Non lucida	Non lucida	Non lucida	Materiale guarnizione	PTFE	PTFE	PTFE	Omologa UN	1A1/X2.0/400/...	1A1/X2.0/400/...	1A1/X2.0/400/...
	412 000 820	412 000 821	412 000 822																																				
Volume	1 L	2 L	5 L																																				
Dimensioni (mm)	Ø 111 (con anello) x h235	Ø 131 (con anello) x h295	Ø 165 (con anello) x h400																																				
Peso	0,656 Kg	0,756 Kg	1,158 Kg																																				
Spessore	0.6 mm																																						
Filettatura	1¼"	1¼"	1¼"																																				
Superficie	Non lucida	Non lucida	Non lucida																																				
Materiale guarnizione	PTFE	PTFE	PTFE																																				
Omologa UN	1A1/X2.0/400/...	1A1/X2.0/400/...	1A1/X2.0/400/...																																				
Accessori disponibili	Sono disponibili anche gli imbuti in acciaio inox abbinabili: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>TIPOLOGIA</th> <th>DIAMETRO</th> <th>IMMAGINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>412 002 365</td> <td>Dritto</td> <td>Ø 23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>412 002 370</td> <td>Dritto</td> <td>Ø 34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>412 002 368</td> <td>Inclinato</td> <td>Ø 34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CODICE	TIPOLOGIA	DIAMETRO	IMMAGINE	412 002 365	Dritto	Ø 23		412 002 370	Dritto	Ø 34		412 002 368	Inclinato	Ø 34																					
CODICE	TIPOLOGIA	DIAMETRO	IMMAGINE																																				
412 002 365	Dritto	Ø 23																																					
412 002 370	Dritto	Ø 34																																					
412 002 368	Inclinato	Ø 34																																					