

PRODOTTO

FUSTO OMOLOGATO A SEZ. RETTANGOLARE CON APERTURA A BOCCA STRETTA

CODICE

412 000 864

Fusti realizzati in polietilene ad alta densità e peso molecolare (HDPE-HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Sono omologati e quindi utilizzati in accordo con le normative di trasporto terrestre. (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA -ICAO), per la spedizione dei prodotti pericolosi. Idonei all'uso alimentare (su richiesta).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

OMOLOGAZIONE

3H1/Y1,9/200



CORPO		
Materiale	Polietilene alta densità alto peso molecolare	
Fabbricazione	Estrusione soffiaggio	
Peso	2,7 kg	
Capacità totale	63 litri	
Maniglia	Assemblata	
Accatastamento a 25°C * con densità	1+2 1.4 kg/l	1+1 1.8 kg/l
BOCCELLI		
Filetto interno	Diametro magg. 57,7 mm Diametro min. 52,5 mm	
Altezza esterna	28 mm	
TAPPI T-S 2		
Peso	25 gr.	
Guarnizione	PE HD HMW	
Coppia per chiusura	> 28 N.m.	
Sfiati	A richiesta	
DIMENSIONI		
Lunghezza L	395 ± 5 mm	
Profondità P	345 ± 5 mm	
Altezza H	658 ± 5 mm	
Bocchelli D	52.5 mm	
Interasse I	295 ± 5 mm	

*Questi dati sono applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatastati su pallets reversibili ad area piana. La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

