

# FUSTO OMOLOGATO A SEZIONE RETTANGOLARE CON APERTURA A BOCCA STRETTA

PRODOTTO

CODICE

412 003 282

Fusti realizzati in polietilene ad alta densità e peso molecolare (HDPE-HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Sono omologati e quindi utilizzati in accordo con le normative di trasporto terrestre. (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA -ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

Idonei all'uso alimentare (su richiesta).



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### OMOLOGAZIONE

1H1/X1.3/250

CORPO	
Materiale	Polietilene alta densità alto peso molecolare
Fabbricazione	Estrusione soffiaggio
Peso	5 kg
Capacità totale	127 litri
Maniglia	Pinzata
BOCCHELLI	
Filetto interno	Diametro max 57.7 mm Diametro min. 52.5 mm
Altezza esterna	24 mm
TAPPI T-S 2	
Peso	25 gr.
Guarnizione	PE HD HMW
Coppia per chiusura	40 Nm
Sfiati	A richiesta
DIMENSIONI	
Diametro B	500 mm
Altezza H	800 mm
Bocchelli D	52,5 mm
Interasse I	315 mm

## NOTE

---