

SCHEDA TECNICA



Data emissione lug-19

Rev. 02

PRODOTTO FUSTINO OMOLOGATI CON TAPPO A VITE

CODICE 412 000 875 - 412 000 876





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| CODICE | Capacità | CODICE OMOLOGAZIONE UN | GRUPPO DI IMBALLAGGIO |
|-------------|----------|------------------------|-----------------------|
| 412 000 875 | 6 litri | 1A1/X/350 | 1, 11, 111 |
| 412 000 876 | 15 litri | 1A1/X1,2/250 | 1, 11, 111 |

Caratteristiche Tecniche

| TIPOLOGIA | Fusto ad apertura parziale |
|--------------------|--|
| ACCIAIO | UNI EN 10130 (Fe P01) |
| Spessore Corpo | 0,5 mm |
| Spessore Fondo | 0,5 mm |
| Spessore Coperchio | 0,5 mm |
| PESO | 1,2 kg (<i>412 000 875</i>) |
| | 1,9 kg (<i>412 000 876</i>) |
| DIAMETRO | Superiore 218 mm (412 000 875) |
| | 273 mm (<i>412 000 876</i>) |
| | Corpo 230 mm (412 000 875) |
| | 286 mm (<i>412 000 876</i>) |
| ALTEZZA | 182 mm (<i>412 000 875</i>) |
| | 295 mm (<i>412 000 876</i>) |
| CHIUSURA | Tappo a vite da 2" (<i>412 000 875)</i> |
| | Tappo a vite da 2" e da 3/4" (412 000 876) |
| SALDATURA | Longitudinale del mantello |
| TIPO AGGRAFFATURA | Doppia |
| SOLLEVAMENTO | Maniglia metallica |
| VERNICIATURA | Smalto a forno |
| INTERNO | Lacca epossifenolica R78433 [®] |
| | |

NOTE

Idonei al contatto con gli alimenti