

## **SCHEDA TECNICA**

Data emissione nov-19

Rev. 01

**FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE PRODOTTO** 

A CRAVATTA E GUARNIZIONE, TAPPO E TAPPINO,

INTERNO LACCATO PER TRASPORTO LIQUIDI

CODICE 412 002 920 - 412 002 921



Fusto metallico cilindrico ad apertura totale UNI EN 209 omologato in conformità alle normative ONU del trasporto, fabbricato secondo le norme UNI EN e in conformità agli standard europei fissati dal EC Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC).

Testato come previsto per Gruppi di Imballaggio (PG) II e III.

## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

CODICE	412 002 920	412 002 921
Materiale	Fe P01	
Capacità nominale (L)	217	
SPESSORE CORPO (mm)	0.9	
SPESSORE COPERCHIO (mm)	0.9	
SPESSORE FONDO (mm)	0.9	
PESO (KG)	18,6	
OMOLOGAZIONE	UN 1A2/Y1,4/120 UN 1A2/Z2,1/120	
DIAMETRO ESTERNO (mm)	610	
DIAMETRO INTERNO (mm)	571	
ALTEZZA (mm)	883	
CHIUSURA	Anello a leva a scatto in acciaio zincato	
Guarnizione	Gomma antiacido base EPDM	
Colore	Blu - RAL5010	
SCARIO DI FONDO PER	No	Si – (Ø 2")
TRASPORTO LIQUIDI		



412 002 920



412 002 921