



CUBOIL
STAZIONE DI STOCCAGGIO
OLIO ESAUSTO



PRODOTTO CUBOIL
STAZIONE DI STOCCAGGIO PER OLIO ESAUSTO
CODICE 412 001 063 - 412 001 064 - 412 001 065 - 412 001 066
412 001 067 - 412 001 068 - 412 001 069 - 412 001 070

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CAPACITÀ
412 001 063	CUBOIL con piedi	545 x 795 x (h) 850	300 L
412 001 064	CUBOIL con piedi e coperchio	545 x 795 x (h) 920	
412 001 065	CUBOIL con carrellatura	545 x 795 x (h) 970	
412 001 066	CUBOIL con carrellatura e coperchio	545 x 795 x (h) 1040	
412 001 067	CUBOIL con piedi	640 x 900 x (h) 1050	500 L
412 001 068	CUBOIL con piedi e coperchio	640 x 900 x (h) 1120	
412 001 069	CUBOIL con carrellatura	640 x 900 x (h) 1170	
412 001 070	CUBOIL con carrellatura e coperchio	640 x 900 x (h) 1240	



Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di:

- ✓ Bacino in acciaio pallettizzato;
- ✓ Otre in polietilene;
- ✓ Boccaporto filettato;
- ✓ Scolafiltri asportabile;
- ✓ Indicatore di livello a orologio;
- ✓ Rete rompi-fiamma in acciaio INOX caricata a carboni attivi;
- ✓ Etichettatura identificativa di sicurezza.

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337



SCOLAFILTRI ASPORTABILE



INDICATORE DI LIVELLO



RETE ROMPIFIAMMA



Caratteristiche Bacino Esterno

Bacino costruito in acciaio al carbonio da 2 mm ed allestito di rinforzi strutturali. Trattamento esterno di colore visibile e sicuro (verde RAL 6018).

Caratteristiche Otre Interno

Otre di forma parallelepipedale autoportante costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattati anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici in base alle norme, DIN e AFNOR a stampaggio unico rinforzato. Dotato nella parte superiore di boccaporto di carico e corredato di coperchio filettato.

Caratteristiche della carrellatura (dove presente)

Carrellatura ad alta portata realizzata con 2 ruote fisse in gomma ed acciaio e 2 ruote pivotanti (di cui 1 con freno), timone direzionale.

NOTE

Prodotto conforme al Decreto Ministeriale n.392 del 16/05/1996 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.