

Prodotto	<u>SERBATOIO ECOLOGICO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI OLI ESAUSTI CONFORMI AL DM 16/05/1996, N°392, ALLEGATO C</u>
Codice	412 001 093 - 412 001 094 - 412 001 095 - 412 001 096 - 412 001 097 - 412 001 098 - 412 001 099 - 412 001 100 - 412 001 101 - 412 001 102 - 412 001 103 - 412 001 104 - 412 002 399 - 412 002 400
Foto prodotto	
Descrizione	Serbatoi ecologici per lo stoccaggio di olio esausto.

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche serbatoio

Ad asse orizzontale cilindrico, costruito con fondo bombato e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025; saldature ad arco sommerso, successivamente trattate con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore verde. Sono collaudati a tenuta.

- Passo d'uomo Ø 400mm con coperchio imbullonato e guarnizione;
- Sfiato;
- 2 manicotti da 1" per aspirazione e ritorno (per il collegamento a gruppi elettrogeni);
- Scarico di fondo da 1" per eventuali pulizie periodiche munito di tappo di sicurezza;
- Attacco di messa a terra ed equipotenziale;
- Gradini di accesso a passo d'uomo per serbatoi con capacità superiore a 5000 L;
- Indicatore di livello meccanico, visibile esternamente con tubo di protezione interno per galleggiante;
- Ghiera con attacco rapido di carico da 3" lucchettabile;
- Valvola limitatrice di carico al 90%;

Caratteristiche bacino di contenimento

- Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 con telaio di fondo autoportante;
- Predisposto per il fissaggio mediante bulloni ai piedi del serbatoio;
- Adatto al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente);
- Realizzato con capacità pari al 110% del volume nominale del serbatoio;
- Sono completi di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra e manicotto con tappo di scarico, n° 4 alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia;
- Sono integralmente trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto di colore verde a finire.

A seguire le specifiche dei codici:

Codice prodotto	Capacità (L)	Diametro serbatoio (mm)	Lunghezza totale serbatoio (mm)	Larghezza bacino (mm)	Lunghezza bacino (mm)	Altezza bacino (mm)
412 001 093	1300	1100	1470	1250	1800	600
412 001 094	2400	1270	2032	1400	2350	750
412 001 095	3000	1430	2000	1520	2450	820
412 001 096	5000	1600	2770	1750	3210	900
412 001 097	7000	1700	3300	2100	3850	900

Accessori

- **Tettoia di protezione** dagli agenti atmosferici, realizzata con robusto telaio in acciaio al carbonio zincato e copertura in lamiera grecata zincata autoportante. Le tettoie sono realizzate per essere montate e fissate mediante bulloni agli alloggiamenti ricavati nei bacini di contenimento.

Codice prodotto	Tettoia di copertura per serbatoio da litri:
412 001 098	1300
412 001 099	2400
412 001 100	3000
412 001 101	5000
412 001 102	7000

- Il serbatoio può essere dotato di **sensore elettrico di troppo pieno** e **sensore antisversamento**.

Codice prodotto	Tipo di sensore
412 001 103	Sensore elettrico di troppo pieno
412 001 104	Sensore antisversamento

- **Elettropompe a palette** per travaso oli a media viscosità con elevata portata.

Funzionamento continuo; rumorosità inferiore ai 70 dB; viscosità superiore a 500 cSt; Alimentazione: 230 V/50 Hz per 412 002 399 e 230 V/50-60 Hz per 412 002 400; potenza 750 W per 412 002 399 e 1600 W per 412 002 400; Attacco tubo mandata 1" BSP; Giri al minuto 1450 per 412 002 399 e 1450/1700 per 412 002 400; pressione 6 bar

Codice prodotto	Tipo di sensore
412 002 399	Pompa a palette 25 L/min
412 002 400	Pompa a palette 50 L/min

Elenco componenti	Codici: <ul style="list-style-type: none"> - 412 001 093: 1 serbatoio ecologico per deposito temporaneo di oli esausti da 1300 L - 412 001 094: 1 serbatoio ecologico per deposito temporaneo di oli esausti da 2400 L - 412 001 095: 1 serbatoio ecologico per deposito temporaneo di oli esausti da 3000 L - 412 001 096: 1 serbatoio ecologico per deposito temporaneo di oli esausti da 5000 L - 412 001 097: 1 serbatoio ecologico per deposito temporaneo di oli esausti da 7000 L - 412 001 098: 1 tettoia di copertura per serbatoio da 1300 L - 412 001 099: 1 tettoia di copertura per serbatoio da 2400 L - 412 001 100: 1 tettoia di copertura per serbatoio da 3000 L - 412 001 101: 1 tettoia di copertura per serbatoio da 5000 L - 412 001 102: 1 tettoia di copertura per serbatoio da 7000 L - 412 001 103: 1 sensore elettrico di troppo pieno - 412 001 104: 1 sensore antisversamento - 412 002 399: 1 pompa a palette da 25 L/min - 412 002 400: 1 pompa a palette da 50 L/min
Montaggio e modalità di utilizzo	Vedere il "Manuale d'uso"
Manutenzione	Vedere il "Manuale d'uso"
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nel "Manuale d'uso"
Note	