

PRODOTTO

CONTENITORI PER STOCCAGGIO E TRASPORTO BATTERIE ESAUSTE – COMPLETI DI COPERCHIO

CODICE

413 002 760 - 413 000 936 - 413 002 762

Contenitore omologato per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti pericolosi solidi appartenenti al gruppo d'imballaggio III (UN 3077) della normativa ADR. Il contenitore è dotato di etichetta identificativa conformemente a quanto prescritto dalla normativa ADR applicabile. Contenitori conformi alle disposizioni dell'Art. 235 del D.lgs 152/2006 e del D.lgs 188/2008.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| CODICE | DIMENSIONI ESTERNE (mm) | DIMENSIONI INTERNE (mm) | PORTATA MASSIMA (Kg) | CAPACITÀ | LUCE TRA I PIEDI (mm) | ALTEZZA PIEDI (mm) | OMOLOGA |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 413002760* | 1000x700x650(h) | 940x640x500(h) | 300 | 297 dm ³ | Corto: 505 Lungo: 640 | 120 | 11H2/Y300/S |
| 413000936* | 1200x800x850(h) | 1130x725x690(h) | 500 | 550 dm ³ | Corto: 600 Lungo: 830 | 120 | 11H2/Z600/S |
| 413002762* | 1200x1000x830(h) | 1120x920x655(h) | 500 | 680 dm ³ | Corto: 800 Lungo: 830 | 120 | 11H2/Z/S |

* A seconda del lotto di produzione potranno essere forniti nei colori Blu o Grigio.

Caratteristiche principali

- Munito di due travette sul lato lungo;
- Completi di coperchio;
- Dotato di un'ottima rigidità strutturale e resiste alle deformazioni;
- Pareti interne lisce;
- Può essere stoccato all'aperto;
- È sovrapponibile e inforcabile.



La sovrapposizione è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano inopportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.

Materiale: Polietilene ad Alta Densità (HDPE) inattaccabile da acidi, grassi e solventi.



NOTE

Al fine di un corretto trasporto secondo normativa ADR si raccomanda il fissaggio del coperchio tramite cinghie a reggia.

| Codice | Descrizione |
|-------------|--------------------------------|
| 413 002 440 | Cinghie a reggia per fissaggio |

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337