

<b>Prodotto</b>	<u>SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "UNIVERSAL STRONG"</u>				
<b>Codice</b>	402 000 078 - 402 000 079 - 402 000 080 402 000 081 - 402 000 084				
<b>Foto prodotto</b>					
<b>Descrizione</b>	I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL STRONG sono applicabili in tutti i casi di fuoriuscite di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Realizzati in fibra di polipropilene, sono facili da usare e riutilizzabili fino a totale saturazione. "Universal Strong" è una linea di assorbenti di altissima qualità con un altissimo potere assorbente (fino a 20 volte il loro peso).				
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>DIMENSIONI (cm)</b>	<b>COLORE</b>	<b>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
	402 000 078	∅ 7.6 x 122	Grigio	3.75 Lt/pezzo - 45 Lt/Box	Box 12 pz
	402 000 079	∅ 7.6 x 122	Grigio	3.75 Lt/pezzo - 113 Lt/Box	Box 30 pz
	402 000 080	∅ 7.6 x 244	Grigio	7.5 Lt/pezzo - 45 Lt/Box	Box 6 pz
	402 000 081	∅ 7.6 x 366	Grigio	11.25 Lt/pezzo - 45 Lt/Box	Box 4 pz
	402 000 084	∅ 7.6 x 1700	Grigio	53 Lt/Box	Box 1 pz
<b>Caratteristiche chimiche e fisiche</b>	<u><b>Caratteristiche Chimico/fisiche</b></u>				
	Materiale:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 98% Polipropilene</li> <li>• &lt; 1.0% Surfattante</li> <li>• &lt; 0.1 % Pigmento colorato</li> </ul>				
	STATO FISICO		Tessuto non tessuto		
COLORE		Grigio			
ODORE		Lieve di idrocarburi			

	<table><tr><td>DENSITÀ</td><td>0.075 gr/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>PUNTO DI FUSIONE</td><td>160°C - 175°C</td></tr><tr><td>FLASH POINT</td><td>240°C</td></tr><tr><td>TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE</td><td>430°C</td></tr></table>	DENSITÀ	0.075 gr/cm <sup>3</sup>	PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C	FLASH POINT	240°C	TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C
DENSITÀ	0.075 gr/cm <sup>3</sup>								
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C								
FLASH POINT	240°C								
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C								
<b>Modalità utilizzo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.</li><li>II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.</li></ol>								
<b>Note</b>	<p><u>Smaltimento</u></p> <p>I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.</p>								