

Prodotto	ROTOLO ASSORBENTE “UNIVERSAL STRONG”				
Codice	402 000 085 - 402 000 086 - 402 000 087 402 000 088 - 402 000 089 - 402 000 090				
Foto prodotto					
Descrizione	I Rotoli Assorbenti della serie UNIVERSAL STRONG sono applicabili in tutti i casi di fuoriuscite di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Realizzati in fibra di polipropilene, sono facili da usare e riutilizzabili fino a totale saturazione. “Universal Strong” è una linea di assorbenti di altissima qualità con un altissimo potere assorbente (fino a 20 volte il loro peso).				
Caratteristiche tecniche	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO
	402 000 085	38 cm x 46 m	Grigio	94 Lt/Box	Box 1 pz
	402 000 086	38 cm x 46 m	Grigio	94 Lt/Box	Box 1 pz
	402 000 087	38 cm x 46 m	Grigio	89 Lt/Box	Box 1 pz
	402 000 088	76 cm x 46 m	Grigio	177 Lt/Box	Box 1 pz
	402 000 089	76 cm x 46 m	Grigio	187 Lt/Box	Box 1 pz
	402 000 090	76 cm x 46 m	Grigio	187 Lt/Box	Box 1 pz
Caratteristiche chimiche e fisiche	<u>Caratteristiche Chimico/fisiche</u>				
	Materiale:				
	> 98% Polipropilene < 1.0% Surfattante < 0.1 % Pigmento colorato				
	STATO FISICO		Tessuto non tessuto		
	COLORE		Grigio		

	<table><tr><td>ODORE</td><td>Lieve di idrocarburi</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>0.075 gr/cm³</td></tr><tr><td>PUNTO DI FUSIONE</td><td>160°C - 175°C</td></tr><tr><td>FLASH POINT</td><td>240°C</td></tr><tr><td>TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE</td><td>430°C</td></tr></table>	ODORE	Lieve di idrocarburi	DENSITÀ	0.075 gr/cm ³	PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C	FLASH POINT	240°C	TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C
ODORE	Lieve di idrocarburi										
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³										
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C										
FLASH POINT	240°C										
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C										
Modalità utilizzo	I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.										
Note	<u>Smaltimento</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.										