

Prodotto	ROTOLO ASSORBENTE “UNIVERSAL STRONG”																			
Codice	402 000 098 - 402 000 100																			
Foto prodotto																				
Descrizione	I Rotoli Assorbenti della serie UNIVERSAL STRONG sono applicabili in tutti i casi di fuoriuscite di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Realizzati in fibra di polipropilene, sono facili da usare e riutilizzabili fino a totale saturazione. “Universal Strong” è una linea di assorbenti di altissima qualità con un altissimo potere assorbente (fino a 20 volte il loro peso).																			
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>COLORE</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th><th>CONFEZIONAMENTO</th></tr><tr><td>402 000 098</td><td>96 cm x 44 m</td><td>Grigio</td><td>192 Lt/Box</td><td>Box 1 pz</td></tr><tr><td>402 000 100</td><td>48 cm x 44 m</td><td>Grigio</td><td>192 Lt/Box</td><td>Box 2 pz</td></tr></table>					CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO	402 000 098	96 cm x 44 m	Grigio	192 Lt/Box	Box 1 pz	402 000 100	48 cm x 44 m	Grigio	192 Lt/Box	Box 2 pz
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO															
	402 000 098	96 cm x 44 m	Grigio	192 Lt/Box	Box 1 pz															
	402 000 100	48 cm x 44 m	Grigio	192 Lt/Box	Box 2 pz															
Caratteristiche chimiche e fisiche	<u>Caratteristiche Chimico/fisiche</u>																			
	Materiale:																			
	> 98% Polipropilene < 1.0% Surfattante < 0.1 % Pigmento colorato																			
	STATO FISICO		Tessuto non tessuto																	
	COLORE		Grigio																	
	ODORE		Lieve di idrocarburi																	
	DENSITÀ		0.075 gr/cm ³																	
PUNTO DI FUSIONE		160°C - 175°C																		

	FLASH POINT240°C TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE430°C
Modalità utilizzo	I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.
Note	<u>Smaltimento</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.