

Prodotto	<u>ROTOLO ASSORBENTE “UNIVERSAL CARRABILI E ANTIDRENANTI”</u>				
Codice	402 000 102 - 402 005 167				
Foto prodotto					
Descrizione	Assorbenti <u>universali</u> ad alta resistenza meccanica per permettere il passaggio di automezzi. Hanno un forte grip sui due lati, di cui quello è ricoperto da un sottile strato di gomma. Entrambi i lati sono antiscivolo e quello superiore è co-estruso resistente agli agenti chimici. Ideale per l'industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali. Può essere posto a contenimento e come passatoia ai bordi delle macchine utensili.				
Caratteristiche tecniche	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO
	402 000 102	91 cm x 15 m	Grigio con pellicola di supporto nera	46 Lt/Box	Box 1 pz
	402 005 167	91 cm x 30,5 m	Grigio con pellicola di supporto nera	92 Lt/Box	Box 1 pz
Caratteristiche chimiche e fisiche	STATO FISICO		Solido		
			Tessuto non tessuto fibroso		
	MATERIALE		Polipropilene: 96 – 98 %		
			Etil-metacrilato: 2 – 4 %		
	ASSORBENZA		Universale (idrofila+oleofila)		
	LEGATURA		Intreccio meccanico tramite agugliatura + fusione termica su un lato + co-estrusione		

Modalità utilizzo	I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. III. Lo strato inferiore è antiscivolo ma non resistente agli agenti chimici. Il tappeto deve essere applicato a una superficie pulita
Note	<u>Smaltimento</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.