

Prodotto	<u>ROTOLO ASSORBENTE “UNIVERSAL GRAFITATO”</u>				
Codice	402 000 109 - 402 000 110				
Foto prodotto					
Descrizione	Rotoli assorbenti ricoperti da una “retina” in nylon “grafitata” che ne aumenta la resistenza meccanica e la resistenza al calpestamento. Per la loro resistenza meccanica sono adatti alla manutenzione delle macchine utensili e l’assorbimento del lubrorefrigerante.				
Caratteristiche tecniche	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO
	402 000 109	38 cm x 46 m	Grigio scuro	70 Lt/Box	Box 1 pz (100 panni)
	402 000 110	76 cm x 46 m	Grigio scuro	141 Lt/Box	Box 1 pz (240 panni)
Caratteristiche chimiche e fisiche	<u><i>Caratteristiche Chimico/fisiche</i></u>				
	Materiale:				
	• Polipropilene > 98% • Surfattante < 1.0% • Pigmento < 1.0 %				
	STATO FISICO		Tessuto non tessuto		
	COLORE		Grigio scuro		
	ASSORBENZA		Universale (idrofila + oleofila)		
	TECNOLOGIA		Meltblown e Spunbond, 3 strati: Il panno è composto da tre strati, utilizzando le tecnologie Meltblown e		

	Spunbond. Questo tipo di struttura fornisce una combinazione di resistenza e capacità di assorbimento: - Spunbond: Offre resistenza meccanica e integrità del panno. - Meltblown: Conferisce alta capacità di assorbimento e filtrazione fine. BONDING (LEGAME) Il panno è rinforzato tramite un legame chimico / termico con un pattern a scacchiera e un ulteriore intreccio meccanico delle fibre. Questo aumenta la durabilità e l'efficienza di assorbimento
Modalità utilizzo	- Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. - Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.
Note	<u>Smaltimento</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.