

Prodotto	<u>VASCA DI CONTENIMENTO PORTATILE A MONTAGGIO RAPIDO</u>																									
Codice	410 005 353																									
Foto prodotto																										
Descrizione	Sistema di contenimento portatile in PVC per la protezione contro perdite e fuoriuscite. Innovativo prodotto caratterizzato da un design leggero e unico che lo rende facile da montare e sempre pronto all'uso. Composto da un unico pezzo, facile e veloce da montare senza l'utilizzo di ulteriori attrezzi, è leggero e portatile. Impermeabile, resistente a combustibili, a soluzioni di acidi, alcali, sali e composti organici disciolti in acqua. Risponde alle regolamentazioni per il contenimento secondario richieste dalla maggior parte delle applicazioni industriali o militari.																									
Caratteristiche tecniche	<table border="1"> <tr> <td>Materiale</td><td colspan="2">Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m², spessore: 0.7 mm</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla trazione</td><td>Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm</td><td>EN ISO 1421</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td><td>Ordito: 450 N Trama: 450 N</td><td>DIN 53363</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla temperatura</td><td>-30°C ÷ +70°C</td><td>EN 1876-2</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla fiamma</td><td colspan="2">No</td></tr> <tr> <td>Resistenza ai piegamenti</td><td>100000</td><td>DIN 53359-A</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td colspan="2">700x700xh250</td></tr> <tr> <td>Capacità</td><td colspan="2">122,5 L</td></tr> </table>		Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm		Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421	Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363	Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2	Resistenza alla fiamma	No		Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A	Dimensioni	700x700xh250		Capacità	122,5 L	
Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm																									
Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421																								
Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363																								
Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2																								
Resistenza alla fiamma	No																									
Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A																								
Dimensioni	700x700xh250																									
Capacità	122,5 L																									
Elenco componenti	Nr. 1 vasca in pvc																									
Montaggio e modalità di utilizzo	Adagiare su una superficie piana e omogenea e allacciare le cinture laterali.																									
Manutenzione	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei.																									
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica																									
Note	Dimensioni personalizzabili																									