

Prodotto	<u>COPERTURA VASCA DA 2 CISTERNETTE, APERTURA FRONTALE CON VELCRO E COPERCHIO D' ISPEZIONE</u>																									
Codice	410 005 236																									
Foto prodotto																										
Descrizione	<p>Il cappuccio di copertura per cisternette in PVC permette di poter stoccare all'esterno cisterne e vasca evitando il riempimento di quest'ultima in caso di pioggia.</p> <p>Grazie all'apertura frontale con il velcro e al coperchio superiore d'ispezione è possibile effettuare tutte le operazioni senza dover rimuovere il cappuccio.</p>																									
Caratteristiche tecniche	<table border="1"> <tr> <td>Materiale</td> <td colspan="2">PES 1100 dTex</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td colspan="2">900 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td> <td>60/50 daN</td> <td>DIN 53363</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla rottura</td> <td>400/400 daN</td> <td>NF EN ISO 1421</td> </tr> <tr> <td>Aderenza</td> <td>10 daN/cm</td> <td>NF EN ISO 2411</td> </tr> <tr> <td>Ignifugazione</td> <td>< 100 mm/mm</td> <td>DIN 75200</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla temperatura</td> <td>-30°C ÷ +70°C</td> <td>NF EN 1876-2</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni</td> <td colspan="2"> Base inferior: 3000x1500 mm Base superiore: 2400x1300 mm Altezza: 1600 mm </td> </tr> </table>		Materiale	PES 1100 dTex		Peso	900 g/m ²		Resistenza allo strappo	60/50 daN	DIN 53363	Resistenza alla rottura	400/400 daN	NF EN ISO 1421	Aderenza	10 daN/cm	NF EN ISO 2411	Ignifugazione	< 100 mm/mm	DIN 75200	Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	NF EN 1876-2	Dimensioni	Base inferior: 3000x1500 mm Base superiore: 2400x1300 mm Altezza: 1600 mm	
Materiale	PES 1100 dTex																									
Peso	900 g/m ²																									
Resistenza allo strappo	60/50 daN	DIN 53363																								
Resistenza alla rottura	400/400 daN	NF EN ISO 1421																								
Aderenza	10 daN/cm	NF EN ISO 2411																								
Ignifugazione	< 100 mm/mm	DIN 75200																								
Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	NF EN 1876-2																								
Dimensioni	Base inferior: 3000x1500 mm Base superiore: 2400x1300 mm Altezza: 1600 mm																									
Elenco componenti	Nr. 1 cappuccio in pvc																									
Montaggio e modalità di utilizzo	<p>Applicare sulle cisternette sopra la vasca. Frontalmente è presente il velcro con gli occhielli alla base fissabili superiormente.</p> <p>Per l'apertura superiore sganciare gli occhielli e rimuovere la parte superiori sui tre lati apribili.</p>																									
Manutenzione	In caso di sversamento pulire con prodotti idonei il cappuccio.																									
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di posizionare il contenitore bene all'interno della base carrellata.																									
Note	-																									