PRODOTTO **CONTENITORE CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA**

CODICE 412 003 139 – 412 003 198

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il contenitore è progettato con due aperture, una per lo svuotamento e una per il riempimento. Il tubo metallico brevettato permette di erogare in tutta sicurezza anche liquidi infiammabili. Il foro di riempimento grazie alla leva di sollevamento facilita il riempimento del contenitore, mentre il tubo flessibile da 229 mm agevola l'erogazione del liquido all'interno di piccole aperture.

Il contenitore è realizzato con acciaio rivestito di prima scelta, ed è sottoposto a test di pressione per assicurarne la qualità.
La verniciatura è realizzata con prodotti resistenti ai prodotti chimici. Ogni contenitore di sicurezza è dotato di una retina rompifiamma in acciaio inossidabile che dissipa il calore in caso di adescamento. Il coperchio è sigillato e dispone di una valvola a scarico automatico che sfoga tra i 0,2 e 0,35 bar in caso di pressione positiva, in modo da evitare la rottura o l'esplosione.
È prevista inoltre un'area libera dove è possibile specificare il liquido contenuto, il reparto o altre informazioni utili all'utilizzatore.

Il contenitore è dotato di una maniglia basculante per facilitare il trasporto di carichi pesanti e di chiusura automatica.
Il contenitore è Certificato da FM, UL / ULC, e TÜV.

MATERIALE CONTENITORE	Acciaio galvanizzato
MATERIALE RIVESTIMENTO	Verniciatura a polvere
CAPACITÀ	4 litri *(codice 412 003 139)* 9,5 litri *(codice 412 003 198)*
DIMENSIONI ESTERNE	Ø 241 x h 267 mm Ø 298 x h 305 mm
DIAMETRO FORO DI INGRESSO	43 mm
LIQUIDI COMPATIBILI	Liquidi combustibili e infiammabili

FM Approvals

MODALITÀ DI UTILIZZO

Per evitare scariche statiche mentre si riempie una tanica di sicurezza da un altro recipiente o viceversa, è importante accertarsi che sia l'operatore sia entrambi i recipienti si trovino allo stesso potenziale statico. Ciò si può ottenere mettendo contemporaneamente in contatto diretto tra loro le taniche e l'operatore stesso prima di aprire i recipienti. Si raccomanda, quando possibile, l'uso di cavi di collegamento o di massa.

I beccucci dono dotati di schermature parafiamma; un'importante caratteristica di sicurezza che impedisce eventuali improvvisi ritorni di fiamma all'interno della tanica di sicurezza. Sono estraibili per la pulizia; rimontarle sempre prima di utilizzare la tanica. Se non dovessero essere rimontate correttamente, le taniche potrebbero esplodere in caso di innesco improvviso dei vapori infiammabili (flash fire).
Il simbolo di infiammabilità è applicato sul lato destro di ogni tanica di sicurezza ad indicarne la pericolosità del contenuto.

NOTE

Utilizzare solo per liquidi infiammabili e combustibili compatibili con acciaio zincato.

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337