

PRODOTTO

CONTALITRI IN PP O PVDF

CODICE

412 001 009 – 013 – 021

Contaltri facile da installare, disponibile in Polipropilene per prodotti neutri ed aggressivi come glicole, cloruro ferrico, acido cloridrico, acido fosforico, ecc. Disponibile nella versione in PVDF per prodotti altamente aggressivi come cloro, acido nitrico, acido solforico, ecc.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche tecniche:

		412 001 009	412 001 021
MATERIALE	CORPO	PP	PVDF
	TASTIERA	PES	PES
MATERIALE (PARTI BAGNATE)	CAMERA MISURAZIONE	PP	PVDF
	TURBINA	PP	PVDF
	ALBERO, SFERA CUSCINETTO	Hastelloy C-2000 (2.4675)	Hastelloy C-2000 (2.4675)
	TENUTA	FPM	FPM
RANGE DI MISURAZIONE		5-90 l/min	5-90 l/min
RANGE DI VISCOSITÀ		0.8-40 mPas	0.8-40 mPas
PRESSIONE DI LAVORO		4 (a 20°C) bar	4 (a 20°C) bar
PRECISIONE DI MISURAZIONE		±1 %*	±1 %*
PRECISIONE DI RIPETIBILITÀ		±0,5 %	±0,5 %
CONNESSIONI		G1	G1 1/4
PESO		0,3 kg	0,4 kg
CLASSE DI PROTEZIONE		IP65	IP65
RANGE DI TEMPERATURA		Da -10 a +50 °C	Da -10 a +50 °C

* Test assemblaggio: acqua di durezza media, lunghezza condotti in entrata e in uscita 0,2 m

Il codice 412 001 013 è fornito di raccordo per attacco G1" 1/4

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337