

Prodotto	ROTOLO ASSORBENTE “CHEM STRONG”																			
Codice	403 000 137 - 403 000 138																			
Foto prodotto																				
Descrizione	I Rotoli Assorbenti della serie CHEM STRONG si utilizzano in caso di fuoriuscite accidentali di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere. Limitano notevolmente l’evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente (fino a 16 volte il loro peso). Rotoli Assorbenti della serie CHEM STRONG sono ideali per garantire extra protezione durante il trasporto di sostanze chimiche pericolose.																			
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>COLORE</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th><th>CONFEZIONAMENTO</th></tr><tr><td>403 000 137</td><td>38 cm x 46 m</td><td>Verde</td><td>155 Lt/Box</td><td>Box 2 pz</td></tr><tr><td>403 000 138</td><td>76 cm x 46 m</td><td>Verde</td><td>155 Lt/Box</td><td>Box 1 pz</td></tr></table>					CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO	403 000 137	38 cm x 46 m	Verde	155 Lt/Box	Box 2 pz	403 000 138	76 cm x 46 m	Verde	155 Lt/Box	Box 1 pz
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO															
	403 000 137	38 cm x 46 m	Verde	155 Lt/Box	Box 2 pz															
403 000 138	76 cm x 46 m	Verde	155 Lt/Box	Box 1 pz																
Caratteristiche chimiche e fisiche	Materiale: 2-ply, spunbound/meltblown, bonded Preforato → maggiore velocità di assorbimento Pretagliato → maggiore velocità di utilizzo																			

Modalità utilizzo	I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.
Stoccaggio	La durata di conservazione è influenzata da diversi fattori. Se stoccati correttamente (ad esempio evitando l'esposizione ai raggi UV e all'umidità) i prodotti dovrebbero avere una durata di conservazione di 5 anni.
Note	<u>Smaltimento</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.