Prodotto

NEUTRALIZZANTE PER BASI

Codice

404 000 152 – 404 000 153

Foto prodotto

Descrizione

La polvere neutralizzante per basi con processo di cambiamento colore KOLOR SAFE® che indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa. Ha una capacità neutralizzante superiore rispetto ai neutralizzanti liquidi.

Caratteriste del prodotto

Codice 404 000 152 – 10 flaconi da 0,9 kg
Codice 404 000 153 – Sacco da 4,5 kg

SOSTANZA CHIMICA	CONCENTRAZIONE		VOLUME NEUTRALIZZATO DA 900gr DI POLVERE	QUANTITÀ RICHIESTA PER NEUTRALIZZARE SVERSAMENTI DI 3.78l (1gal)
	% IN PESO	MOLARITÀ		
Idrossido d'ammonio NH_4OH	61.7 (30% NH4)	14.8	0.95 L	3.6 Kg
	42.2 (20% NH4)	9.8	1.44 L	2.4 Kg
	20.6 (10% NH4)	4.9	2.88 L	1.2 Kg
	10.6 (5% NH4)	2.4	5.90 L	0.6 Kg
Idrossido di potassio KOH	50	13.4	1.05 L	3.3 Kg
	40	10.7	1.32 L	2.6 Kg
	20	5.3	2.67 L	1.3 Kg
	10	2.6	5.44 L	0.6 Kg
Idrossido di sodio NaOH	50	19.2	0.73 L	4.7 Kg
	40	15.3	0.92 L	3.8 Kg
	30	11.5	1.23 L	2.8 Kg
	10	3.8	3.72 L	0.9 Kg

Modalità di utilizzo

1) Allontanare il personale dall'area dello sversamento;
2) Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (compatibili con le sostanze chimiche coinvolte nello sversamento);
3) Fornire idonea ventilazione a tutta l'area contaminata;
4) Limitare lo sversamento utilizzando idonei prodotti assorbenti;

	5) Spargere il neutralizzante sul prodotto chimico sversato (ATTENZIONE: durante l'operazione potrebbe sprigionarsi calore o gas); 6) L'indicatore di viraggio cambierà colore da VIOLA a BLU durante la neutralizzazione; 7) Continuare ad applicare il neutralizzante fino a che l'indicatore di viraggio cambierà a GIALLO. NON eccedere con la neutralizzazione (NOTA: soluzioni molto concentrate possono formare precipitati solidi prima del viraggio); 8) Attendere il raffreddamento del liquido; 9) Assorbire il liquido neutralizzato rimasto con idonei prodotti assorbenti; 10) Stoccare temporaneamente in sacchi idonei; 11) Rimuovere tutti i residui con panni o tessuti; 12) Smaltire tutti i materiali utilizzati (assorbenti, neutralizzante, dpi, ecc) secondo le normative locali vigenti.
Note	 ATTENZIONE Non utilizzare il neutralizzante con prodotti contenenti soluzioni delle seguenti sostanze (in qualsiasi stato): • Nitrati metallici; • Cianuri; • Solfati; • Agenti ossidanti forti; • Ipocloriti (NaClO, KClO, ecc.); poiché potrebbero generarsi fumi nocivi/tossici Da utilizzare entro cinque anni dal lotto codice/data sull'etichetta

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337