

Prodotto	<u>KIT STAZIONE MOBILE CON COPRITOMBINO "OIL ONLY"</u>
Codice	405 004 817
Foto prodotto	
Descrizione stazione mobile	Kit stazione mobile a due ruote ^[1] con armadietto e copritombino
Caratteristiche stazione mobile	• Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello^[2] • Adatto per uso interno ed esterno • Punti di attacco per eventuale ancoraggio^[3] • Cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione^[4] • Tre punti alla base per ancoraggio al suolo^[5] • Impugnature ergonomiche per facilità d'uso^[6] • Sollevabile con muletto^[7]
Composizione kit	70 panni 6 salsicciotti 1 copritombino 1 paio di guanti 1 paio di occhiali
Capacità di assorbimento	86 L
Dimensioni	Stazione mobile: 755 x 595 x h 1725 mm Pannello (A x B): h 1060 x 580 mm Base (C x D): 265 x 570 mm Ruote: Ø 200 mm Armadietto: 300 x 255 x h 700 mm Interno armadietto: 260 x 195 x 625 mm
Peso stazione mobile	Stazione mobile: 26.5 kg Armadietto: 4 kg
Capacità base della stazione mobile	100 L

Materiale contenitore	Stazione mobile e armadietto: polietilene Ruote: gomma piena
Portata	8 kg per lato
Immagini	Technical drawings of the mobile station and cabinet. The main drawing shows the unit with dimensions: height 1725 mm, width 875 mm, and a 98° angle. Callouts [1] to [5] identify components: [1] wheels, [2] handle, [3] side panels, [4] base, and [5] top lid. A diagram [6] shows two people lifting the unit. A diagram [7] shows a forklift lifting the unit correctly (checkmark) and incorrectly (X). A diagram shows the unit being lifted by a crane with two slings.

Prodotto	<u>PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA" – BOX 100 PEZZI</u>
Codice	401 000 053
Foto prodotto	
Descrizione	Utilizzare in caso di grandi sversamenti o di perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua, si può riutilizzare fino a completa saturazione.
Dimensioni	41 x 46 cm
Capacità di assorbimento	1.45 L/pezzo
Materiale	Polipropilene
Colore	Bianco
Odore	Inodore
Punto di fusione	160°C – 175°C
Flash point	240°C
Temp. di autocombustione	430°C
Modalità di utilizzo	Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.
Smaltimento	I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.
Note	I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati riconosciuti da parte del Ministero della Transizione Ecologica come impiegabili in mare ai sensi del D.D. 31/03/2009 e del D.D. 13/03/2013.

Prodotto	<u>SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA" – BOX 40 PEZZI</u>
Codice	401 000 061
Foto prodotto	
Descrizione	Utilizzare in caso di grandi sversamenti o di perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua, si può riutilizzare fino a completa saturazione.
Dimensioni	Ø 7.6 x 122 cm
Capacità di assorbimento	5.5 L/pezzo
Materiale	Polipropilene
Colore	Bianco
Odore	Inodore
Punto di fusione	160°C – 175°C
Flash point	240°C
Temp. di autocombustione	430°C
Modalità di utilizzo	Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare delimitando la zona di interesse. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.
Smaltimento	I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.
Note	I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati riconosciuti da parte del Ministero della Transizione Ecologica come impiegabili in mare ai sensi del D.D. 31/03/2009 e del D.D. 13/03/2013.

Prodotto	<u>TAPPETO COPRITOMBINO SERIE "ECO"</u>
Codice	407 003 049
Foto prodotto	
Descrizione	I tappeti copritombini sono utilizzati per prevenire le infiltrazioni, sono resistenti all'acqua, agli idrocarburi e a una serie di agenti chimici aggressivi. Questi tappeti sono realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti e flessibili; la loro struttura è composta da due strati, uno più morbido e appiccicoso da aderire completamente a qualsiasi tipo di superficie e un altro strato più duro e più resistente al calpestio.
Caratteristiche	• Resistente a temperature da -30°C a +100°C • Buona resistenza all'idrolisi • Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi e oli • Resistente sotto carichi pesanti
Dimensioni	61 x 61 x h 0.8 cm
Materiale	Poliuretano
Colore	Arancione
Densità	1.05 kg/dm ³
Durezza	Parte A: 14 Shore A Parte B: 8 Shore A
Modalità di utilizzo	1. Togliere il film trasparente dal tappeto 2. Stendere sul tombino assicurandosi che il tappeto abbia dimensioni maggiori della grata o del tombino applicando la parte appiccicosa a contatto con il tombino e la parte dura rivolta verso alto 3. Dopo l'uso lavare il tappeto con acqua tiepida e sapone 4. Asciugare con un panno la superficie del tappeto N.B. Se il tappeto copri tombino viene a contatto con sostanze chimiche aggressive, rispettare le normative nazionali/regionali concernenti lo smaltimento.

Compatibilità chimica	<u>Acidi inorganici</u>	Acido nitrico 10%	Buono
		Acido solforico 25%	Buono
		Acido fosforico 10%	Buono
		Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
		Acido nitrico concentrato	Non consigliato
	<u>Acidi organici</u>	Acido formico 10%	Buono
		Acido acetico 10%	Buono
		Acido lattico 10%	Buono
	<u>Basi inorganiche</u>	Idrossido di potassio 10%	Buono
		Idrossido di sodio 10%	Buono
		Ammoniaca 10%	Buono
	<u>Basi organiche</u>	Anilina	Sufficiente
		Di-N-butilammina	Buono
	<u>Ammidi</u>	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
		Dimetilformammide	Non consigliato
	<u>Alcol/fenoli</u>	Metanolo	Sufficiente
		Alcol benzilico	Sufficiente
		Alcol etilico	Sufficiente
		Cicloesano	Buono
		Glicerina	Buono
		Idrochinone 10%	Buono
	<u>Idrocarburi</u>	Benzina	Buono
		Toluene	Buono
		Gasolio	Buono
		Kerosene	Buono
		Oli minerali	Buono
		Naphta	Buono
		Esano	Buono
		Trementina	Buono
		Trietilammina	Buono
	<u>Sali</u>	Sali di alluminio	Buono
		Sali di bario	Buono
		Cloruro di calcio	Buono
		Cloruro di rame	Buono