

Prodotto	<u>BIO TA</u>
Codice	408 004 882 – 408 004 883
Foto prodotto	
Descrizione	BIO TA è un liquido viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per agire su tutti i tipi di oli e idrocarburi, presenti su asfalto e Tarmac ma non è adatto per la rimozione di oli sintetici, fluidi idraulici e oli per legno. Contiene una miscela di tensioattivi biodegradabili, enzimi biologici e batteri amici in grado di digerire completamente le macchie d'olio.
Applicazione	Vialetti, parcheggi, strade, superfici asfaltate
Dati tecnici	Aspetto: Crema liquida COV: < 5% Conta batterica: 2.0 x 10 ⁷ cfu/ml SG: 1.01 BOD 5 gg: 1,800,000 mgs O/L BOD 20 gg: 3,200,000 mgs O/L Flash point: >93 °C pH: ~8
Modalità di utilizzo	• Agitare il contenitore prima dell'uso (per mettere in sospensione i batteri). • Bagnare con acqua la macchia d'olio prima di applicare Bio TA. • Applicare puro sulla macchia d'olio e spazzolare energicamente per 2-3 minuti. • Lasciare agire per 10-15 minuti. • Risciacquo con acqua.

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	Per ottenere i migliori risultati o per quando si utilizza su macchie più grandi, coprire l'area trattata con fogli di polietilene - idealmente fare una tenda - e tenere in posizione fino a una settimana. Assicurarsi che l'area rimanga umida, ma non allagata. Ciò fornisce un ambiente caldo e umido, fornendo ai batteri presenti nel Bio TA le migliori condizioni per crescere e digerire l'olio e trasformarlo in anidride carbonica e acqua.
Manipolazione e stoccaggio	Conservare nei contenitori originali ed evitare temperature estreme. Per istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
Note	Disponibile in: • Tanica da 20 L – codice 408 004 882 • N.4 taniche da 5 L – codice 408 004 883